



Vue longitudinale Ech.1:5




Vue latérale Ech.1:5




- Données:
- * Marmotte en Sa/Ep, ép. 19 mm 3-plis, B/C
 - * Tourillons en hêtre, lisse ø25 mm
 - * Tasseaux d'usure en hêtre section 25x40 mm
- Vissages:
- * Semelles collées et vissées à travers le fond, chacune avec 2 vis à bois dim. 4.5x40 mm
 - * Petits côtés vissés perpendiculairement avec 2 vis à bois dim. 4.5x50 mm chacun dans les longs côtés.
 - * Fond vissé dans les longs côtés avec 3 vis à bois dim. 4.5x50 mm chacun
 - * Séparation intérieure vissée avec 2 vis à bois dim. 4.5x50 mm par entretoise depuis l'extérieur à travers le long côté.
 - * Entretoises collées sur 2 faces avec préperçage de ø6 mm

Toutes les cotes sont en mm



Axonométrie



Vue en plan Ech.1:5

Procédure de qualification 2018	
Praticienne/praticien sur bois AFP	
Travail pratique prescrit	
Domaine spécifique Atelier et Chantier	
Pos. 1.3 Marmotte	Durée: 90 minutes
Nom:	N° de candidat(e):
Prénom:	Date: