Données:

Carrelets d'ossature	60/60 mm et 60/120 mm
Pan. OSB = Contreventement et étanchéité à l'air	15 mm
Diamètre du tube électrique	20 mm
Diamètre du boîtier électrique	65 mm

Procédure de qualification 2018	FÉDÉRATION ROMANDE DES ENTREPRISES DE CHARPENTERIE D'ÉBÉNISTERIE ET DE MENUISERIE	holzbauschweiz
Charpentier / Charpentière CFC	Travail pratique	2.1
Nom ..... Prénom	Candidat N°	

2.1.3 Préfabrication / mise en oeuvre / pose
2.1.3.1 Eléments de paroi en ossature

Durée: 90 min.

Coupe B--B Ech. 1:10 Vue depuis l'extérieur Ech. 1:10



Coupe A--A Ech. 1:10

Tâche:

Réalisez l'élément de paroi en ossature avec le revêtement sur un seul côté.

Les carrelets d'ossature sont vissés à fleur (coupe d'équerre).

Découpez le panneau OSB avec ses ouvertures et recouvrez l'élément de paroi (panneau vissé sur l'ossature).

Montez l'installation électrique (tube et boîtier) selon le plan. Rendez étanche à l'air les percements du boîtier et du tube dans l'OSB.

Moyens d'aide:

Outils à main

Machines portatives