

Procédure de qualification 2018			Travaux pratiques		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> F R E ■ C E M </div> <div style="font-size: 0.8em;"> FÉDÉRATION ROMANDE DES ENTREPRISES DE CHARPENTIERIE D'ÉBÉNISTERIE ET DE MENUISERIE </div> <div style="margin-left: 20px;"> holzbauschweiz </div> </div>	
Charpentière CFC / Charpentier CFC			Escalier		Feuille d'évaluation	
Pos. 3.5						
Nom			Prénom		Candidat no.	
					Date	
	Critères	Demandé	Indicateur (non exécuté = 0 P.)	Réalisé, remarques (indispensable pour chaque déduction)	Possibl	Obtenu
Limon extérieur	1	Inclinaisons limon extérieur	218 (= coupe de niveau) / 170 / 170	+/- 1 mm = chacun 1 pt., +/- 3 mm = 0.5 pt., plus = 0 pt.		3
	2	Giron sur limon extérieur	reporter à l'équerre sur marche inférieure, 180 / 180	+/- 1 mm = chacun 1 pt., +/- 3 mm = 0.5 pt., plus = 0 pt.		2
	3	Entaille limon haut	3 x 35	toutes +/-2 mm = 2 pt., en partie +/- 4 mm = 1 pt., plus = 0 pt.		2
	4	Coupe d'aplomb haut	80 derrière nez marche palière, perpendiculairement à la marche	+/-2 mm = 1 pt., +/- 4 mm = 0.5 pt., plus = 0 pt.		1
	4	Coupe d'aplomb bas	30 devant nez marche de départ, perpendiculairement à la marche	+/-2 mm = 1 pt., +/- 4 mm = 0.5 pt., plus = 0 pt.		1
	5	Coupe de niveau haut	affleure et de niveau avec marche palière	+/-1 mm = 1 pt., +/- 3 mm = 0.5 pt., plus = 0 pt.		1
	6	2 marches entaillées (défoncées), épaisseur	emboîtement parfait dessus et dessous. Définir et additionner le jeu maximum pour les 4 faces (2 faces par marche). Total en mm => points	largeur totale des fentes jusqu'à 1 mm = 4 pt., jusqu'à 2 mm = 3 pt., jusqu'à 3 mm = 2 pt., jusqu'à 4 mm = 1 pt., plus ou pas défoncés complètement = 0 pt.		4
	7	2 marches entaillées (défoncées), largeur	emboîtement parfait devant et derrière. Définir et additionner le jeu maximum pour les 4 chants (2 chants par marche). Total en mm => points	largeur totale des fentes jusqu'à 1 mm = 4 pt., jusqu'à 3 mm = 3 P., jusqu'à 5 mm = 2 P., jusqu'à 7 mm = 1 P., plus ou pas défoncés complètement = 0 pt.		4
	9	Marche palière, découpe	dessous et devant emboîtement parfait	jusqu'à max. 1 mm de jeu = 1 pt., jusqu'à 3 mm = 0.5 pt., plus = 0 pt.	19	1
Limon intérieur	10	Inclinaisons limon intérieur	218 (= coupe de niveau dessous) / 170 / 170	+/- 1 mm = chacun 1 pt., +/- 3 mm = 0.5 pt., plus = 0 pt.		3
	2	Giron sur limon intérieur	reporter à l'équerre sur marche inférieure, 180 / 180	+/- 1 mm = chacun 1 pt., +/- 3 mm = 0.5 pt., plus = 0 pt.		2
	3	Marches tourillonnées	min. 2 (palière 1) tourillons disponibles par marche, AE affleure avec limon	tourillon en ordre et dépassement partout max. 1 mm = 4 pt., jusqu'à +/- 2 mm = 3 pt., jusqu'à +/- 3 mm = 2 pt., jusqu'à +/- 4 mm = 1 pt., plus ou pas de tourillon = 0 pt.		4
	11	Marche palière sur limon intérieur	débordement derrière 60	+/-2 mm = 1 pt., +/- 4 mm = 0.5 pt., plus = 0 pt.	10	1
Assemblage	12	Largeur de la marche de départ / palière	mesurer AE limon ou marche (mesure maximum) de la marche de départ / palière 480 / 480	+/- 2 mm = chacun 1 pt., +/- 3 mm = 0.5 pt., plus = 0 pt.		2
	13	Finition nez de marche	chanfrein ou arrondi	propre, convenable, ok à l'oeil = 1 pt., petits défauts = 0.5 pt., manque ou mal fait = 0 pt.		1
	15	Aspect final (limons)	arêtes longitudinales chanfreinées ou arrondies, au moins angles cassés sur les bouts	soigné = 2 pt., partiellement ou grossièrement = 1 pt., pas exécuté = 0 pt.	5	2
Nombre de points total					34	
Expert 1			Expert 2			